

<b>Digital IXUS 960 IS</b>	
<b>CCD:</b>	
pixel	Dimensioni Numero effettivo di Filtro
	1/1,7 pollici 12.1 Mpixel ca. Filtro a colori primari
<b>Processore</b>	DIGIC III con tecnologia iSAPS
<b>Obiettivo</b>	Lunghezza focale Apertura massima Schema ottico
	7,7 (W) - 28,5 (T) mm (equivalenti nel formato 35 mm a 36 - 133 mm) f/2,8 (W) / f/5,8 (T) 7 elementi in 5 gruppi (2 elementi asferici inclusi su entrambi i lati)
<b>Stabilizzatore d'immagine</b>	Sì, ottico
<b>Zoom</b>	Ottico 3,7x, digitale ca. 4x (con Safety Zoom <sup>1</sup> ) <sup>2</sup> ca. 15x combinati
<b>Tipo di messa a fuoco</b>	TTL, 9 punti AiAF (con selezione automatica), 1 punto AF centrale fisso, rilevamento automatico viso, disponibile blocco AF On/Off, raggio ausiliario di assistenza Face Detection AF/AE/FE
<b>Distanza minima di messa a fuoco</b>	5 cm
<b>Metodo di misurazione della luce</b>	Misurazione valutativa, media pesata al centro e spot (centrale o collegata all'area di rilevamento del viso)
<b>Compensazione esposizione</b>	±2,0 EV (incrementi di 1/3 stop), blocco esposimetrico
<b>Bilanciamento del bianco</b>	TTL (Auto, Luce del giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente high e Personalizzato)
<b>Velocità otturatore</b>	15 - 1/1,600 sec.; Esposizioni superiori a 1 secondo disponibili solo in modalità Scatto con tempi lunghi
<b>Sensibilità ISO<sup>3</sup></b>	Auto; High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
<b>Modalità di scatto</b>	18 (Auto, Manuale, Macro digitale, Color Accent, Color Swap, Assistenza panorama, Video; Special Scene: ritratto, notturno, bambini, fogliame, neve, spiaggia, fuochi artificiali, interni, acquario, subacquea. ISO 3200 )
<b>Effetti fotografici</b>	My Colors (My Colors off, Vivace, Neutro, Seppia, Bianco e Nero, Toni pelle più chiari, più scuri, Pellicola diapositiva, Blu più vivace, Verde più vivace, Rosso più vivace, Colore personalizzato)
<b>Scatto continuo</b>	1,7 immagini al secondo <sup>5</sup> ca. fino al riempimento della scheda di memoria <sup>6</sup>
<b>Mirino</b>	Ottico zoom a immagine reale
<b>Monitor LCD</b>	2,5 pollici P-Si TFT, ca. 230.000 pixel, copertura 100%, luminosità regolabile su 15 livelli
<b>Flash</b>	Auto, Riduzione occhi rossi automatica, Manuale Flash On/Off, disponibile sincronizzazione su tempi lunghi e blocco esposizione flash
Portata Tele	Grandangolo 50 cm - 4,6 m 2,4 m (equivalente ISO AUTO) Flash Esterno Canon High Power Flash HF-DC1
<b>Formato File</b>	JPEG compatibile Exif 2.2; Design rule for Camera File System; DPOF compatibile v1.1; Video AVI (Motion JPEG + WAVE mono); Audio WAVE mono
<b>Livelli di compressione</b>	Superfine, Fine, Normale
<b>Pixel registrati</b>	Large: 4.000 x 3.000 pixel Middle1: 3.264 x 2.448 pixel Middle2: 2.592 x 1.944 pixel Middle3: 1.600 x 1.200 pixel (formato cartolina) Small: 640 x 480 pixel Wide: 4.000 x 2.248 pixel Ridimensione in Playback: 320x240 pixel Video: L 1.024x768 pixel (15 fps) L2 640x480 pixel (30/30 fps) M 320x240 (30 fps) S 160 x 120 pixel (15 fps)

	A rallentatore 640x480 (0,5/1 fps) (ripresa 15 fps) fino a 4 GB o 60 minuti (L1. L2 e M) <sup>6</sup> fino a 3 minuti (S) <sup>6</sup> fino a 120 minuti (a rallentatore) <sup>6</sup>
<b>Tipo Memoria</b>	Secure Digital (SD), Secure Digital High-Capacity (SDHC) o MultiMedia Card (MMC), MMCplus, HC MMCplus. Fornita scheda da 32MB
<b>Stampa diretta</b>	Possibile con stampanti Canon Compact Photo Printer SELPHY compatibili con standard PictBridge (ID Photo Print, Fixed Size Print e Movie Print supportate esclusivamente da stampanti SELPHY CP e ES)
<b>Interfacce</b>	USB 2.0 Hi-Speed; Uscita audio-video PAL/NTSC
<b>Sistemi operativi supportati</b>	PC: Win 2000 SP4 / XP / XP SP2/Vista Mac: OS X v10.3-10.4
<b>Software a corredo</b>	Canon ZoomBrowser EX, Image Browser, PhotoStitch, TWAIN (Windows 2000)
<b>Alimentazione</b>	Batteria ricaricabile Li-ion (NB-5L) e caricabatteria forniti Autonomia di ca. 240 scatti <sup>7</sup> e 6 ore in riproduzione; adattatore opzionale AC kit ACK-DC30
<b>Peso</b>	ca. 165 g (solo corpo)
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	95,9 x 59,9 x 27,6mm (eccetto le parti sporgenti)
<b>Ambiente operativo</b>	
Temperatura	0 - 40 °C
Umidità	10 - 90 %
<b>Altre caratteristiche</b>	
Impostazioni fotocamera	Data e Ora, My Camera (personalizzazione immagine d'avvio e suoni), Lingue Menu (Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Olandese, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Giapponese, Russo, Portoghese, Coreano, Greco, Polacco, Ceco, Ungherese, Turco, Tailandese, Arabo, Ucraino e Rumeno)
Gestione file	Cancellazione singola o totale, Formattazione scheda di memoria, Stampa diretta
Riproduzione	Singola, Indice, Ingrandimento 2-10x, annotazione vocale, istogramma
Sensore di orientamento intelligente	Sì
Appunti vocali	Sì, fino a 60 secondi per immagine
Altoparlante incorporato	Sì
Autoscatto	2 o 10 secondi o personalizzato
Istogramma	Sì
<b>Accessori opzionali</b>	Custodia morbida in pelle DCC-70, Cinghia Digital IXUS in metallo o pelle, flash High Power Flash HF-DC1, kit alimentatore AC ACK-DC30, Custodia impermeabile WW-DC1, Custodia subacquea (40 m) WP-DC19

<sup>1</sup> Dipende dalle dimensioni dell'immagine selezionata

<sup>2</sup> Zoom digitale disponibile per immagini fisse e video standard. Lo zoom ottico può non essere disponibile durante la registrazione video.

<sup>3</sup> Sensibilità standard d'uscita / Indice d'esposizione raccomandato. In accordo con ISO 12232:2006 (20 aprile 2006) che specifica il metodo per attribuire e riportare la sensibilità ISO per le fotocamere digitali. Non è applicato alla Digital IXUS WIRELESS.

<sup>4</sup> Registrazione fissa a pixel 1600 x 1200

<sup>5</sup> Large/Fine con monitor LCD spento

<sup>6</sup> In funzione della capacità e velocità della scheda di memoria

<sup>7</sup> Basato su standard CIPA utilizzando batterie e scheda di memoria forniti con la fotocamera, eccetto dove indicato diversamente.

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Tutti i dati sono basati su test standard Canon, eccetto dove indicato diversamente.

I marchi citati sono di proprietà delle rispettive società. Tutti i nomi di società e dei prodotti citati sono marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.