

# **COLLARI**

**COSTRUZIONI  
MACCHINE  
AGRICOLE**

**COLLARI EDORE** Via Provinciale sud n° 24/A-B - 40050 Castello D'Argile - Bologna - Italy - Tel./Fax (051) 977022

**MOD. ACLR**



**Zappatrice di  
media  
dimensione  
MOD. ACLR  
MOD. ACLL  
per trattori da  
40 a 70 Hp**

**Medium-sized  
hoe  
MOD. ACLR  
MOD. ACLL  
for  
40 to 70 HP  
tractors**

**Houe de  
dimension  
moyenne  
MOD. ACLR  
MOD. ACLL  
pour tracteurs  
de 40 à 70 CV**

# MOD. ACLL



## MOD. ACLR-ACLL - Per trattori da 40 a 70 HP

- Zappatrice di media dimensione.
- Trasmissione laterale a catena a bagno d'olio.
- Cambio a 4 velocità.
- Presa di forza diametro 1" 3/8.
- Velocità di comando presa di forza giri 550.
- Supporti rotore a bagno d'olio con speciali rasamenti in acciaio antiusura.
- Profondità di lavoro delle zappe a cm 20 di forma semicurva o a squadra a richiesta.
- Attacco universale a tre punti spostabile.
- Rotore a 4 zappe per flangia e predisposto per il montaggio a 6 zappe.
- Viene dotata di albero cardanico con frizione di sicurezza.

Versione ACLR dotata di rullo livellatore a spuntoni a gabbia o packer, secondo richiesta. Versione ACLL dotata di cofano livellatore posteriore e slitte.

Disponibili nelle dimensioni da m. 1,45 - 1,55 - 1,65 - 1,85 - 2,05 di lavoro.

## MOD. ACLR-ACLL - For 40 to 70 HP tractors

- Medium-sized hoe.
- Chain lateral drive in oil bath.
- 4 speed gear.
- Power takeoff diameter 1" 3/8.
- Power takeoff control speed 550 revolutions.
- Rotor supports in oil bath with special steel plates.
- Work depth up to 20 cm with half-bent or square hoeing teeth.
- Adjustable tree point universal connection.
- Rotor with 4 hoeing teeth each flange and ready to accept 6 hoeing teeth.
- It is equipped with a cardan shaft with safety clutch.

The version ACLR is equipped with a spike, cage or packer grading roller, on request. The version ACLL is equipped with a rear grading bonnet and skids.

Available in the following work sizes: from 1.45 - 1.55 - 1.65 - 1.85 - 2.05 m.

## MOD. ACLR-ACLL - Pour tracteur de 40 à 70 CV

- Houe de dimension moyenne.
- Transmission latérale à chaîne à bain d'huile.
- Boîte de vitesses à 4 vitesses.
- Prise de force diamètre 1" 3/8.
- Vitesse de commande prise de force 550 tours.
- Supports de rotor à bain d'huile avec disques spéciaux en acier.
- Profondeur de travail des dents jusqu'à 20 cm.
- Forme semicurve ou en équerre.
- Attelage universel à trois points réglable.
- Rotor à 4 dents par flasque, prévu pour le montage de 6 dents.
- Equipée d'un arbre à cardan de transmission avec embrayage de sécurité.

Version ACLR avec rouleau niveleur à pointes à cages ou Packer, suivant la demande. Version ACLL avec capot niveleur arrière et patins.

Existe dans les dimensions suivantes 1,45 - 1,55 - 1,65 - 1,85 - 2,05 m. de travail.

**ItalAgri** MEMBER

Distributore Autorizzato

# COLLARI

**COSTRUZIONI  
MACCHINE  
AGRICOLE**