

Ultrasuoni

LAVATRICI INDUSTRIALI

US2M1200



- Regolazione del tempo di lavaggio: da 0 a 15 minuti
- Regolazione della temperatura: da 0 a 90°C
- Regolazione della potenza: 66%, 77%, 89% e 100%
- Elevata efficienza ed affidabilità
- Sistema di ingresso dell'acqua controllato da elettrovalvola
- Consistente qualità di lavaggio indipendentemente dalle condizioni di lavoro
- Costruzione in acciaio inox
- Rubinetto di scarico

Alimentazione	Potenza Totale Assorbita	Potenza Generatore	Potenza Riscaldamento	Capacità Vasca (litri)	Frequenza	Peso
230 Vac -15%/+10% 50/60 Hz Versione 115 Vac disponibile a richiesta	3700 W	2400 Wpk/1200 W	2500 W	60	39 kHz	85 Kg

US2M1400



- Regolazione del tempo di lavaggio: da 0 a 15 minuti
- Regolazione della temperatura: da 0 a 90°C
- Regolazione della potenza: 66%, 77%, 89% e 100%
- Elevata efficienza ed affidabilità
- Sistema di ingresso dell'acqua controllato da elettrovalvola
- Consistente qualità di lavaggio indipendentemente dalle condizioni di lavoro
- Costruzione in acciaio inox
- Rubinetto di scarico

Alimentazione	Potenza Totale Assorbita	Potenza Generatore	Potenza Riscaldamento	Capacità Vasca (litri)	Frequenza	Peso
230 Vac -15%/+10% 50/60 Hz Versione 115 Vac disponibile a richiesta	3900 W	2800 Wpk/1400 W	2500 W	90	39 kHz	85 Kg