

Ultrasuoni

LAVATRICI AD ULTRASUONI PULSE SERIE INDUSTRY



PULSE 25/50



PULSE 25/50/80/100 SYLENT

PULSE 25		Lunghezza	Prof.	Altezza
Capacità vasca	Lt	25		
Dimensioni vasca	mm	350	250	300
Dimensioni esterne	mm	550	450	870
Tensione di alimentazione	V	220	50/60 Hz	
Potenza di riscaldamento	W	1500		
Frequenza ultrasuoni	Khz	38		
Potenza picco ultrasuoni	W	950		
Peso	Kg	31		

PULSE 50		Lunghezza	Prof.	Altezza
Capacità vasca	Lt	50		
Dimensioni vasca	mm	500	250	400
Dimensioni esterne	mm	700	450	920
Tensione di alimentazione	V	220	50/60 Hz	
Potenza di riscaldamento	W	3000		
Frequenza ultrasuoni	Khz	38		
Potenza picco ultrasuoni	W	1200		
Peso	Kg	41		

PULSE 80		Lunghezza	Prof.	Altezza
Capacità vasca	Lt	80		
Dimensioni vasca	mm	650	250	500
Dimensioni esterne	mm	810	490	950
Tensione di alimentazione	V	220	50/60 Hz	
Potenza di riscaldamento	W	4500		
Frequenza ultrasuoni	Khz	38		
Potenza picco ultrasuoni	W	1500		
Peso	Kg	64		

PULSE 100		Lunghezza	Prof.	Altezza
Capacità vasca	Lt	100		
Dimensioni vasca	mm	670	300	500
Dimensioni esterne	mm	810	490	950
Tensione di alimentazione	V	220	50/60 Hz	
Potenza di riscaldamento	W	6000		
Frequenza ultrasuoni	Khz	38		
Potenza picco ultrasuoni	W	1800		
Peso	Kg	76		