

## Errori ricorrenti nell'Album 3 e indicazioni per una migliore redazione grafica dei contenuti

### IMPAGINAZIONE ED IMPOSTAZIONE GENERALE DELLE TAVOLE

Errori ricorrenti	Indicazioni
Impaginazione scadente, sciatta o disordinata	L'album va impaginato secondo le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>_ Copertina in cartoncino del colore del gruppo di appartenenza;</li><li>_ Sulla copertina, In basso a destra, devono essere indicati i dati personali e il titolo generale;</li><li>_ L'ultima pagina dell'album deve essere costituita da un sostegno solido (cartoncino);</li><li>_ Ad ogni lucido deve essere associato un foglio bianco per permetterne la lettura;</li><li>_ La planimetria in scala 1:2000 deve essere adeguatamente piegata per raggiungere il formato A3 e deve potersi aprire con facilità;</li><li>_ L'album deve essere rilegato in maniera adeguata (collatura, spirale, bacchetta di plastica, ...);</li><li>_Le tavole vanno presentate in ordine crescente.</li></ul>
Intestazioni, titoli ed indicazioni di base della tavola non riportate.	Le tavole devono avere sempre un idoneo spazio che deve contenere le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"><li>_ Nome e Cognome</li><li>_ Data di elaborazione della tavola</li><li>_ Numero e titolo tavola</li><li>_ Scala di rappresentazione</li><li>_ Indicazione nord</li></ul>

### Elaborato 15 A, 15 B, 15 C SCHEMI DI PROGETTO

Contenuti: Una tavola in scala 1:10.000 per riprendere il tema delle connessioni ambientali e infrastrutturali di progetto; due tavole in scala 1:5.000 con i due schemi di progetto suggeriti: il Viale San Basilio con un fronte edificato sulla parte sud e (Variante A) e il Corso di San Basilio con entrambi i fronti edificati (Variante B).

Descrizione, argomentazione della scelta di uno dei due schemi e legenda.

Data: 30 marzo 2015

Errori ricorrenti	Indicazioni
Grafica pessima.	Gli schemi, per quanto disegnati a mano libera, devono avere una buona grafica.
Gli spazi su cui sono posizionati gli edifici di testata (del corso o del viale) a destinazione mista sono spesso rappresentati come lotti fondiari.	Gli spazi su cui sono posizionati gli edifici di testata (del corso o del viale) a destinazione mista (residenziale e terziario) sono spazi pubblici. In questo caso specifico il lotto fondiario coincide con il sedime degli edifici.
Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo sono rappresentati senza il lotto fondiario.	Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo devono essere inseriti all'interno di un lotto fondiario a destinazione mista (residenziale + terziario), consentendo l'accesso alle funzioni collettive direttamente dallo spazio pubblico (accesso diretto dalla piazza).

# Errori ricorrenti nell'Album 3 e indicazioni per una migliore redazione grafica dei contenuti

## Elaborato 16 A e 16 B, scala 1:200

### SEZIONI DI PROGETTO

Quattro sezioni tipo trasversali e zenitali: la strada locale e il corso; il viale interquartiere e la passeggiata ciclopedonale.

Data: 20 e 27 aprile 2015

Errori ricorrenti	Indicazioni
Titoli, intestazioni ed indicazioni non adeguatamente riportati..	<ul style="list-style-type: none"><li>_ Oltre l'indicazione 'Sezione A-A"', occorre riportare anche il titolo della sezione (es. Viale, Corso, Strada locale, etc...)</li><li>_ Le linee di sezione vanno riportate sulle planimetrie di progetto in maniera evidente.</li></ul>
Grafica pessima.	Le sezioni devono essere rappresentate con un'ideonea grafica. Esse devono essere disegnate a china con pennini di spessore differente (più spessi per i volumi, più leggeri per le linee a terra, ...).
Misure ed indicazioni non pertinenti e corrette.	Le misure che devono essere riportate sono: <ul style="list-style-type: none"><li>_ Parziali</li><li>_ Parziali e sub totali</li><li>_ Totali.</li></ul> Riportare l'indicazione relativa ad ogni parziale (corsia, parcheggio, marciapiede, lotto fondiario, spazi verdi pubblici. ....etc...)
Alberature e elementi di arredo urbano rappresentati fuori scala.	Le alberature ed eventuali elementi di arredo urbano devono essere rappresentati in scala.
Sezione errata dalla strada interquartiere.	Il viale interquartiere non ha parcheggi e la sua carreggiata è composta da due corsie (3,50 m ogni corsia) per senso di marcia. Marciapiedi per ogni lato e alberature
Dimensioni errate delle corsie.	Le corsie hanno delle dimensioni predeterminate:: <ul style="list-style-type: none"><li>- 2,75 m (per strada su cui non è previsto il transito di autobus)</li><li>- 3,50 m (per strada su cui è previsto il transito di autobus).</li><li>-</li></ul>
La sezione della strada locale non riporta il disegno del lotto fondiario.	La sezione della strada locale, solitamente, dovrebbe riportare l'indicazione del lotto fondiario.

## Errori ricorrenti nell'Album 3 e indicazioni per una migliore redazione grafica dei contenuti

### Elaborato 17 Elaborato testuale.

#### LETTURA E ANALISI DI ROMA MODERNA

È richiesta la suddivisione in paragrafi così articolati: Scheda del libro e struttura; Breve sintesi dei contenuti, Tesi dell'autore, Considerazioni personali.

Data di consegna il 20 aprile 2015

Errori ricorrenti	Indicazioni
Grafia pessima.	La grafica deve essere curata al pari della grafica del disegno e fa parte della qualità complessiva dell'elaborato.
Fraasi sgrammaticate.	Il testo deve essere scritto in lingua italiana, in forma grammaticalmente corretta.
Mancanza di struttura del testo.	Il testo deve essere organizzato secondo una precisa articolazione per parti rappresentata da un'ideale suddivisione in paragrafi.

### Elaborato 18, SCALA 1:5.000

#### ZONIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA DI PROGETTO

Riconnessione della trama viaria, suddivisione in lotti, individuazione delle funzioni d'uso

Data: 27 aprile e 11 maggio 2015

Errori ricorrenti	Indicazioni
Grafica pessima.	La planimetria deve avere una buona grafica. La planimetria 1:5000 è un disegno tecnico e, come tale, richiede una definizione non approssimativa delle sue componenti.
Elaborato incompleto.	Ogni parte dell'ambito di progetto deve essere caratterizzato da una specifica funzione (colore + voce in legenda).
Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo sono rappresentati senza il lotto fondiario.	Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo devono essere inseriti all'interno di un lotto fondiario, consentendo l'accesso alle funzioni collettive direttamente dallo spazio pubblico (accesso diretto dalla piazza). In questo caso specifico il lotto fondiario coincide con il sedime degli edifici.
Gli edifici che sono posti davanti all'attrezzatura sono localizzati in lotti fondiari.	Gli edifici che sono posti davanti all'attrezzatura devono essere localizzati su spazio pubblico.
Disegno degli edifici.	<b>Non è richiesto.</b> <b>Nella zonizzazione funzionale va indicata la suddivisione in lotti dell'area in esame, attraverso una accurata valutazione del dimensionamento del lotto (in funzione del tipo e della dimensione degli edifici che saranno insediati) in analogia con quanto avviene nel contesto esistente.</b>
Rappresentazione errata dei lotti fondiari.	I lotti destinati all'edificazione privata si dicono "fondiari" e non "residenziali". Va riportata, poi, la distinzione tra lotti fondiari a destinazione residenziale e lotti fondiari a destinazione mista (residenziale + terziario).

## Errori ricorrenti nell'Album 3 e indicazioni per una migliore redazione grafica dei contenuti

### Elaborato 19, SCALA 1:10.000

#### PLANIMETRIA DI PROGETTO

Riconnessione della trama viaria, suddivisione in lotti, disegno degli isolati a cavallo di via Monte San Vito, ovvero dell'isolato residenziale tipo e dell'isolato contenente lo spazio pubblico

Data: 18 e 25 maggio 2015

Errori ricorrenti	Indicazioni
Grafica pessima	La planimetria deve avere una buona grafica. La planimetria 1:2000 è un disegno tecnico e come tale richiede una definizione non approssimativa delle sue componenti. <b>Ogni millimetro sulla carta equivale a due metri sul terreno. Occorre essere consapevoli e misurare</b>
Elaborato incompleto	Ogni parte dell'ambito di progetto deve essere caratterizzato da una specifica funzione (colore + voce in legenda).
Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo non sono rappresentati.	Rappresentare gli edifici ed il relativo lotto adiacenti alla piazza del liceo.
Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo sono rappresentati senza il lotto fondiario.	Gli edifici a destinazione mista che affacciano sulla piazza del liceo devono essere inseriti all'interno di un lotto fondiario, consentendo l'accesso alle funzioni collettive direttamente dallo spazio pubblico (accesso diretto dalla piazza).
Gli edifici che sono posti davanti all'attrezzatura sono localizzati in lotti fondiari.	Gli edifici che sono posti davanti all'attrezzatura devono essere localizzati su spazio pubblico. In questo caso specifico il lotto fondiario coincide con il sedime degli edifici.
Disegno degli edifici.	Gli edifici devono essere rappresentati in base alle dimensioni relative ad ogni specifica tipologia edilizia.